



# Aspirateurs pour les traitement des surfaces

Aspirateurs puissants idéaux pour l'utilisation avec des machines pour le traitement des surfaces en aspiration de poussières fines. Doté d'un système sûr d'ensachage des poussières, il permet d'aspirer en toute sécurité des poussières fines, toxiques ou nocives.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRAIT. SURFACES



**Vaste** gamme de moteurs



**Cartouches** à haute efficacité de filtration



Système de nettoyage **automatique PN** à contre-courant d'air



**Récolte sûre des poussières** avec sac Longopac



## Système automatique PN

Un réservoir d'air chargé par un compresseur à sec souffle un jet d'air à 6 bar à l'intérieur des cartouches filtrantes, en faisant décoller la poussière déposée. Les pauses entre les jets sont réglés par un temporisateur.



## Options



## Caractéristiques



		XTRACTOR 3BP	XTRACTOR 2BL	XTRACTOR 75 AF	XTRACTOR 55
<b>Alimentation - Puissance</b>	V - kW	230 1-   3,45	230 1-   2,2	400 1-   7,45	400 1-   7,45
<b>Dépression</b>	mmH <sub>2</sub> O	2500	2500	4000/2700	550
<b>Débit d'air</b>	m <sup>3</sup> /h	540	430	700	1600
<b>Capacité</b>	mt Longopac	20	20	100/ 20	20
<b>Filtre</b>	cm <sup>2</sup> - mm	57.000 M PTFE	57.000 ANT M	80.000 M PTFE	Polyester M PTFE
<b>Système de nettoyage</b>		Pneumatique à contre-courant d'air alterné automatique			
<b>Dimensions</b>	cm	65x91x190h	65x91x198h	78x127x178h	86x190x161h
<b>Dimensions pour transport</b>	cm	65x91x164h	65x91x172h	=	=
<b>Poids</b>	kg	140	145	215	450