



Aspirateurs pour poussières explosives Zone 20

Poussières type IIIC

Aspirateurs industriels pour utilisation dans des zones à haut risque d'explosion en raison de la présence de poussières explosives et conductrices.

Certification interne de l'aspirateur zone 20, externe pour zones 21 ou 22



Puissante turbine
à canal latéral et éléments
certifiés ATEX par le fabricant



Filtre antistatique
de large surface



Filtre absolu
H14 inclus



Vaste gamme
d'aspirateurs certifiés
jusqu'à 18,5kW

Options



Caractéristiques



		202 DS ECO	3533	DG EXP	DG VL	DG HD
Marquage		Ex II 1/2D Ex h IIIC T160°C Da/Db	Ex II 1/2D Ex h IIIC T160°C Da/Db	Ex II 1/2D Ex h IIIC T160°C Da/Db	Ex II 1/2D Ex h IIIC T160°C Da/Db	Ex II 1/2D Ex h IIIC T160°C Da/Db
Alimentation - Puissance	V - kW	230 3- 2,2	400 3- 4	400 3- 4	400 3- 7,5	400 3- 18,5
Dépression	mmH ₂ O	1800	2700	2300	2700	1800
Débit d'air	m ³ /h	250	320	420	700	2050
Filtre IEC60335-2-69	cm ² - Classe	30.000 - ANT M 20.500 - H14	20.000 ANT M 27.000 - H14	30.000 - ANT M 26.500 - H14	70.000 - ANT M 52.000 - H14	120.000 - ANT M 103.500 - H14
Capacité	lt	20	45	100	160	220
Dimensions	cm	52x48x120	98x55x125h	60x103x170h	180x77x200h	95x180x220h
Poids	kg	64	85	145	200	810

