




Aspirateurs pour **salles blanches**

Gamme d'aspirateurs industriels idéale pour une utilisation en milieu stérile : les aspirateurs Labcontrol peuvent équiper jusqu'à 6 niveaux de filtration pour être conformes à la classification ISO4 des salles blanches et garantir la propreté maximale de l'air en sortie.



Conformité pour **Clean Room jusqu'à ISO4**



Jusqu'à **6 niveaux de filtration** de l'air HEPA / ULPA



Cuve **autoclavable** poli miroir en **acier inox AISI316**



Kit accessoires autoclavables disponible

S. BLANCHES
ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Caractéristiques

		MICROTEC	LC 1000D	LC 1100 WD
Alimentation - Puissance	V - kW	230 1- 1	230 1- 1	230 1- 1
Dépression	mmH ₂ O	2900	2900	2500
Débit d'air	m ³ /h	175	175	180
Capacité solides-liquides	lt	15 - 0	5 - 0	25 - 40
Filtre primaire	cm ² - Classe	2000 - M PTFE	2000 - M PTFE	3000 M - PTFE
Filtre en aspiration et Soufflage		H14 inclus	U15 de série	U15 de série (Opt en soufflage)
Filtre refroidiss. air		-	-	U15 de série
Dimensions	cm	30x35x50h	36x33x51h	43x43x73h
Poids	kg	12	20	27

Options

